

voertuigweegbrug

Voertuigweegbrug voor bovengrondse opstelling of installatie in fundatieput

Stalen frame inclusief wapening en stalen bodem-
Bekisting met ter plekke gestort betonnen dek

Standaard uitgevoerd met **digitale** drukkkrachtopnemers
type CPD – RVS behuizing - IP68 en met geïntegreerde
actieve en passieve beveiliging tegen blikseminslag

Afmetingen van 8 x 3 m tot 24 x 3 m

Weegvermogen tot 70.000 kg

CE goedkeuring – voldoet aan de EU richtlijnen –
IJKwaardig volgens nauwkeurigheidsklasse III

Complete uitvoering van het werk in een hand

Zeer korte montagetijd – minimaal civiel werk

Als optie apparatuur voor controle van in/uitgaand
verkeer (verkeerslichten, slagbomen, detectielussen,
etc.) en geleiderail aan weegbrugdek

Apparatuur voor zelfbediening

Met eenvoudige gewichtsindicator of alfanumerieke
terminal met printer of indien gewenst gekoppeld aan
een PC-systeem met specifieke **WinWeigh** software
voor complete weegbrug management



voertuigweegbrug



▲ Aanlevering en montage van weegbrug frame op de bouwplaats



▲ Koppelen van de weegbrug frames en afwerken van de wapening



▶ Storten en afwerken van het betondek



▶ Weegbrug gereed voor kalibratie en afwerking van aanvullende bouwkundige voorzieningen

